

**Συσκευή παροχέτευσης θώρακα ξηρης αναρρόφησης και ξηρης στεγανοποίησης με θαλαμο συλλογής χωρητικότητας 2000ml.**

- Δυνατότητα χαμηλής ροής αέρα της τάξης των 6 L/ min
- Εφαρμογή και χωρίς νερό, χωρίς ηχητική λειτουργία, έτοιμο προς χρήση
- Να διαθετεί μονόδρομη βαλβίδα που να εμποδίζει την παλινδρόμηση ακόμη και όταν η μονάδα αναποδογυρίσει.
- Έλεγχος της απόδοσης αναρρόφησης με ρθμιστή που διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10 cm και -40 cm H<sub>2</sub>O
- Δυνατότητα ελέγχου αναρρόφησης μέσω δείκτη που εμφανίζεται σε παράθυρο όταν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο αναρρόφησης
- Δυνατότητα διάγνωσης διαφυγής αέρα μέσω προαιρετικής πλήρωσης του μετρητή διαφυγής αέρα με νερό
- Δυνατότητες λήψης δείγματος (χωρίς βελόνα) και προσθήκης ασκού αυτομετάγγισης μέσω των ειδικών συνδετικών για τον ασκό αυτομετάγγισης με τα αυτοσφραγιζόμενα port.
- Να αντισταθμίζει οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή αέρα και διακύμανση στην αρνητική πίεση.

Η προμηθεια των συσκευων παροχέτευσης θωρακα ξηρης αναρρόφησης και ξηρης στεγανοποίησης κρινεται ως απαραίτητη για την κλινική μας γιατί συνδυάζει την ιδανική επίδοση παροχέτευσης και εξαιρετικής ασφάλειας για τον ασθενή για τους παρακατω λογους.

- Παρεχει μοναδικη ασφάλεια στον ασθενη χάρη στη μονόδρομη βαλβίδα που εμποδίζει την παλινδρόμηση ακόμη και όταν η μονάδα αναποδογυρίσει.
- Η εφαρμογή του γινεται χωρίς νερό και χωρίς ηχητική λειτουργία.
- Διαθετει εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης επειδή διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10 cm και -40 cm H<sub>2</sub>O